

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. 0006PL/06/2024

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	FOLIA EPDM-TEC OUTSIDE 0,6mm
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Folia EPDM-TEC OUTSIDE stosuje się jako membranę do regulacji przenikania pary wodnej.
Producent:	Stratofolio Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Niegłowska 1A stratofolio@stratofolio.com.pl
System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	SYSTEM 3
Norma zharmonizowana:	EN 13984
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER Nr. ident. 0370



STRATOFOLIO
perfect protection

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Norma testu
Reakcja na ogień	E	EN 13501-1
Wodoszczelność	2KPa / szczelny	EN 1928
Przepuszczalność pary wodnej	50.000	EN 1931
Odporność na uderzenie	NPD*	EN 12691
Wytrzymałość złącza	NPD*	EN 12316-2
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 6 Mpa	EN 12311-2
Wysłużenie	$\geq 250\%$	EN 12311-2
Wytrzymałość na rozdzielanie	≥ 10 N	EN 12310-2
Trwałość na starzenie	spełnione	EN 1296/ EN 1931

* NPD - badanie nie wymagane

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: www.stratofolio.com.pl/

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisał:

W imieniu producenta podpisał:
PREZES ZARZĄDU
Maciej Wzorek

Miejsce, Data :
Jasło 26.03.2024

 **STRATOFOLIO**
perfect protection
STRATOFOLIO SP. Z O.O.
38-200 Jasło, ul. Niegłowska 1A
NIP 685-233-23-74, REGON 366966006
tel. +48 794 778 228